

Swiss Profi Press





Eine Kombination aus Lüönd Heckladegerät mit dreh-schiebbaren Kratzboden als Ballenablage und einer Claas Rollant 455RCF Festkammerpresse.

Einsatzbereich

- Pressen von Heu- oder Silage-Rundballen bis 40% Hangneigung und Transport von drei Ballen
- Pressen von Rundballen beim Standladen bzw. Rückwärtsladen von herunter "getwisterten" Hängen in einem Arbeitsgang
- Standpressen, Pressen ab Stock

Futteraufnahme

- Gezogenes gesteuertes 5 Reihen-Pick-up 1.90m mit ausgezeichneter Bodenanpassung durch das Tandem-Rollensystem
- Kein Futterverlust durch den Pressvorgang, da sich das Pick-up in Fahrrichtung ganz hinten befindet
- Eine saubere Futteraufnahme, welche durch herkömmliche Rundballenpressen nicht erreicht wird, kein Nachrechen nötig
- Förderrotor für die Futterzufuhr zum Pressenrotor (ohne Messer)



Schneiden/Pressen

- Das Futter wird durch das original Schneidwerk und den Rotor der Presse geschnitten und der Festkammer zugeführt
- 25 einzeln gesicherte Messer, 2 Messergruppen 12+13 Messer
- Absenkbarer Schneidboden bei Verstopfung
- Ballengrösse ø 125x120cm
- Folien- oder Netzbindung

Transportieren/Absetzen

- Sichere Übergabe der Balle auf die Ballenablage bis 40% Hangneigung
- Weiterpressen bis 3 Ballen gepresst sind
- Transport von 3 Ballen, 2 auf der Ballenablage und eine in der Presskammer
- Seitliches Ballenabsetzen zwischen Vorder- und Hinterachse des Transporters nach links oder rechts

Fahrzeuganforderungen

- Transporter min. 150PS
- Radstand min. 3.90m
- Nutzlast 6t
- Fahrzeug-Chassis Höhe 98cm (Schiltrac EUROTRANS)

Swiss Profi Press beim Aufladen 1 und Abladen 2

E-Mail: info@luond-landtechnik.ch

